



Un agent de déclenchement d'asphalte biodégradable prêt à l'emploi pour l'asphalte avec bitume modifiée par des polymères qui ne nécessite aucune dilution. Pratique à transporter à tous les sites du projet.

APPLICATIONS

- Les compacteurs à pneus
- Les caisses de camions
- Les usines sans accès facile à une source d'eau
- Les outils de pavage
- Véhicules d'asphalte
- Pour tous les types de mélanges d'asphalte, y compris les polymères

SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Pas de risques pour la santé
- Pas un risque d'inhalation ni d'aspiration
- Non cancérigène

IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

- Biodégradation rapide
- Pas toxique pour les organismes aquatiques ni les animaux
- Ne devrait être bioaccumulable

DISPONIBILITÉ

- Cube - 20L
- Baril - 208L
- Tote - 1000L

INFORMATION TECHNIQUE

INFORMATION GÉNÉRALE

Meilleures températures	-5 à 50°C
Stockage:	Conserver dans un contenant bien étiqueté et ranger dans un endroit éloigné des agents oxydants. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.
En cas d'incendie	Extincteur de classe K pour huiles ou graisses Alternative: extincteur de classe ABC ou B

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur et aspect	Liquide blanc et opaque
Odeur	Légèrement odorante
Gravité spécifique	~1 g/cm ³
Viscosité cinématique	~1.0 mm ² /sec
Inflammabilité	Supposé d'être combustible à température élevée
Point d'éclair	> 171 - 199°C
Température d'auto-inflammation	> 374 - 449°C
Conditions à éviter	Sources d'ignition

AUTRE INFORMATION

GUIDE D'UTILISATION

- Bien remuer avant chaque utilisation
- Distribuer d'une façon modérée
- Les petits outils et l'équipement peuvent être trempés dans le produit

AUTRES PRODUITS

CanSlip 2000 - un agent de déclenchement d'asphalte prêt à l'emploi pour l'été

CanSlip LateSeason - un agent de déclenchement d'asphalte conçu pour être utilisé lorsqu'il fait froid

Ce document est seulement un sommaire - référer au FDS et guide d'utilisation pour des renseignements supplémentaires et des recommandations